

3. Cluster initialization

Exécutez le script **indexer-security-init.sh** de l'indexeur Wazuh sur n'importe quel nœud de l'indexeur Wazuh pour charger les nouvelles informations des certificats et démarrer le cluster en mode nœud unique ou multi-nœuds.

```
/usr/share/wazuh-indexer/bin/indexer-security-init.sh
```

Essayons ensuite de nous connecter :

```
curl -k -u admin:admin https://<WAZUH_INDEXER_IP_ADRESS>:9200
```

Après connexion via 'admin' 'admin' vous aurez un retour comme ceci :

```
{
  "name" : "node-1",
  "cluster_name" : "wazuh-cluster",
  "cluster_uuid" : "095jEW-oRJSFKLz5wmo5PA",
  "version" : {
    "number" : "7.10.2",
    "build_type" : "rpm",
    "build_hash" : "db90a415ff2fd428b4f7b3f800a51dc229287cb4",
    "build_date" : "2023-06-03T06:24:25.112415503Z",
    "build_snapshot" : false,
    "lucene_version" : "9.6.0",
    "minimum_wire_compatibility_version" : "7.10.0",
    "minimum_index_compatibility_version" : "7.0.0"
  },
  "tagline" : "The OpenSearch Project: https://opensearch.org/"
}
```

Revision #3

Created 28 January 2025 14:05:33 by Admin

Updated 28 January 2025 19:28:12 by Admin